



POWER UNIT G-18S10-54-W ANTRIEBSAGGREGAT G-18S10-54-W

EFFICIENT OPERATION OF HYDRAULIC TOOLS AND MACHINES
EFFIZIENTER BETRIEB HYDRAULISCHER GERÄTE UND MASCHINEN

Thanks to our range of hydraulic power units we can offer you exactly the right power unit for the operation of your hydraulic tools and machines.

Unser Sortiment an Antriebsaggregaten bietet genau das richtige Aggregat für den Betrieb Ihrer hydraulischen Werkzeuge und Maschinen.

POWERFUL AND RELIABLE

The power unit G-18S10-54-W is available with different flow options according to your requirements. Thanks to the 16" wheels it can be easily transported by one or two people even on rough terrain. All models are equipped with vibration dampening for noise reduction, a large capacity cooler and user-friendly controls. The low oil level shut-down ensures engine protection.

KRAFTVOLL UND ZUVERLÄSSIG

Das Antriebsaggregat G-18S10-54-W ist mit verschiedenen Durchflussoptionen verfügbar – je nach Anforderung des Kunden. Dank der 16" Räder kann es problemlos von einer oder mehreren Personen auch auf holprigem Untergrund transportiert werden. Alle Modelle sind mit Schwingungsdämpfung zur Lärminderung, einem leistungsfähigen Kühler und benutzerfreundlichen Bedienelementen ausgestattet. Durch ein Abschalten bei niedrigem Ölstand wird der Motor geschützt.

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT

MEMBER OF



GOLDSCHMIDT
THERMIT GROUP

POWER UNIT G-18S10-54-W OVERVIEW

Feature	Function	Benefit
Low oil level shut-down	Engine shuts down when oil level too low	Engine protection
Large capacity cooler	Prevents oil from overheating	Extends life of components
16" wheels	Roll over rough terrain easily	Power unit mobile under all circumstances

Specifications

- » Hydraulic system: Open Center
- » Weight: 106 kg
- » Dimensions: 99 x 74 x 81 cm
- » Max. pressure: 150 bar
- » Max. flow: 40 LPM
- » Fuel gauge and hour meter
- » Engine: 18 HP Briggs & Stratton (others available)
- » Fuel: 5 gallons /18.9 Liters
- » Different flow options available

Accessories

- Roll bar kit
- Hose basket
- Power inverter

ANTRIEBSAGGREGAT G-18S10-54-W IM ÜBERBLICK

Eigenschaft	Funktion	Vorteil
Abschaltung bei niedrigem Ölstand	Motor schaltet sich bei zu niedrigem Ölstand ab	Motorschutz
Leistungsfähiger Kühler	Keine Ölüberhitzung	Längere Lebensdauer der Baugruppen
16" Räder	Kann ohne weiteres über holprige Böden gerollt werden	Antriebsaggregat ist unter allen Bedingungen mobil

Technische Daten

- » Hydraulisches System: Open Center
- » Gewicht: 106 kg
- » Abmessungen: 99 x 74 x 81 cm
- » Höchstdruck: 150 bar
- » Max. Durchfluss: 40 l/min
- » Kraftstoffanzeige und Stundenzähler
- » Motor: 18 PS Briggs & Stratton (weitere verfügbar)
- » Kraftstoff: 18,9 Liter
- » Andere Durchflussoptionen verfügbar

Zubehör

- Kippbügelsatz
- Schlauchkorb
- Leistungswechselrichter

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT